

Betreft: verfsysteem

Bussum, ... 2012

Beste bewoners (van een pand in Amsterdam-Zuid).

Hierbij het verfsysteem dat wij hanteren voor het houtschilderwerk buiten,

- we gaan uit van de huidige kleurstelling
- het transparant gelakte hout zullen we ontvetten, schuren, 'ontweren' waar nodig en vervolgens tweemaal met een uv-bestendige lak afwerken
- houtrot, waarnodig ondeugdelijke glaslatten en/of stopverf verwijderen. Oude, slecht hechtende verflagen verwijderen. Dit betekent dat het merendeel van de dorpels van 1, 2 en 3 hoog aan de achtergevel kaal gemaakt moeten worden. Op in ieder geval 1 hoog zal er een dorpel vervangen moeten worden
- schuren en ontvetten
- vullen en afplamuren van (verwijderd) houtrot met epoxyplamuur. Alle houtrot zal worden uitgefreesd tot op het gezonde hout; na impregnatie met epoxyprimer zal er gevuld en afgeplamuurd worden met een tweecomponenten epoxyvuller
- grondverven
- glaskanten opzuiveren met glaskrabber
- aanbrengen van stopverf en/of glaslatten
- afplakken van alle ruiten langs het houtwerk en afdichten van al het glas rondom met een 'etsende primer'
- 'bijgronden'
- lakplamuren waar nodig, met name uit esthetische overweging, de entree bijvoorbeeld
- kitten van naden en kieren met elastische, duurzame kit
- voorlakken
- aflakken
- tape van de ruiten verwijderen
- tussen alle bedrijven door, schuren wij rustig voort. Wanneer er geschuurd moet worden, doen wij dit zo veel mogelijk machinaal zodat de gekoppelde stofzuiger de (stof)overlast tot een minimum zal beperken.

Wij gebruiken uitsluitend materialen waar wij de beste en meest duurzame resultaten mee behalen. Productinformatie is op aanvraag beschikbaar en vrij verkrijgbaar via internet.

Hopend jullie voorlopig genoeg geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

Rob Willemsen